Guidotti



COMMENT INSTALLER UN CONTRÔLE D'ACCÈS SANS REPRENDRE LA PORTE ?

CONTRÔLE D'ACCÈS SANS MODIFICATION DE PORTE

La mise en place d'un contrôle d'accès impose une alimentation électrique. Lorsque l'on ne vient pas remplacer un système existant, on installe des câbles, des flexibles, des goulottes pour assurer l'alimentation de la serrure.

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

? **L'installation est peu esthétique.**
Les flexibles et goulottes ne sont pas prévus pour être beaux mais efficaces. Certains lieux ne peuvent pas se voir imposer ce type d'installation peu esthétique.

? **La porte a un PV feu.**
Une porte coupe-feu ne peut pas être modifiée sous peine de perdre son homologation.

? **Ai-je un besoin de sûreté ?**
Mon installation est-elle soumise à des considérations de sûreté ? Ai-je des données ou des biens à protéger ? Ces critères sont à prendre en compte.

CONTRÔLE D'ACCÈS SANS MODIFICATION DE PORTE

FONCTIONNALITÉS

SORTIE LIBRE OU CONTRÔLÉE ?

Le choix de la serrure dépendra de votre besoin de contrôle en sortie :

- Sortie par béquille : SEPBI et Dynamique
- Sortie libre sans béquille : VP et SEP77

PUIS-JE ALIMENTER LA GÂCHE ?

Selon que vous pourrez amener l'électricité côté gâche ou non, plusieurs options s'offrirons à vous :

- Alim. côté gâche : SEPBI, SEP77
- Alim. autonome : Gamme Dynamiques

GESTION DE FLUX

Pour pouvoir donner accès sur des temps établis, à des personnes identifiées, vous pouvez choisir une serrure mécanique combinée à un cylindre électronique. Votre serrure se comporte alors comme une serrure de contrôle d'accès classique, sans arrivée électrique.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE

L'oubli est une dimension humaine, Pour vous en affranchir, choisissez une serrure avec un verrouillage automatique et systématique.
Même sans alimentation, vous garantissez une porte fermée-verrouillée.

INSTALLATION COMPLEXE

La porte ou son encadrement sont complexes ? Choisissez le verrou VP, véritable couteau suisse il s'adapte partout !

SOLUTION ÉPROUVÉE

Le verrou VP est utilisé pour sécuriser les accès à des trappes de sécurité dans des tunnels. Contrôlé à distance, il permet d'accorder l'accès à la zone technique une fois la mise hors circuit effectuée.

SOLUTIONS



SEP24

- Serrure électromécanique
- Béquille contrôlée
- Sortie libre béquille
- Temporisable
- Alim. possible par la gâche

Voir la fiche technique



SEP77

- Serrure électromécanique
- Sortie par canon poussoir
- Alim. possible par la gâche

Voir la fiche technique



VP

- Verrou électrique
- Entrée et sortie contrôlée
- Temporisable
- Fonctionne dans tous les sens

Voir la fiche technique



Dynamiques

Serrure électromécanique

- Sortie béquille ou BAP
- De 1 à 5 pênes
- NF S 61-937
- 1 million de cycles

Voir la fiche technique

CONTACTEZ-NOUS
Service commercial
commercial@guidotti.fr
05.62.18.21.21

Service technique
technique@guidotti.fr

DEPUIS 1957
Guidotti
Créer | Innover | Fabriquer