

MONTAGE DES BANDEAUX SUR LA GLACE

A - POUR LE VANTAIL DE SERVICE

1. Déposer la serrure rep. 1 en dévissant les vis rep. 2 (pour extraire la serrure tirer sur le pêne ovale).
2. Démonter la barette rep. 3 en dévissant les vis rep. 4.
3. Si la pose est effectuée par une personne seule, prévoir un système de calage qui permettra de positionner et soutenir le bandeau pendant les opérations suivantes.
Exemple : un tasseau de chaque côté de la glace, situé à bonne hauteur et maintenu par serre-joints, pince-étaux ou adhésifs.
4. Dévisser les deux vis de tension rep. 7A de façon à faire coulisser le flasque rep. 6 vers l'arrière et échapper la bride de tension arrière rep. 8.
5. Ecarter légèrement les 2 flasques et les engager sur la glace jusqu'à venir en butée sur la bride de tension avant rep. 12. Laisser reposer sur les tasseaux et dévisser la vis de tension rep. 7 et 7A jusqu'au moment où il sera possible de passer derrière la glace avec la bride de tension arrière rep. 8.
6. Tout en maintenant la bride de tension avant rep. 12 en contact avec la glace en faisant glisser le flasque rep. 5 vers l'avant. Resserrer les vis rep. 7 sans serrer.

7. Accrocher le flasque extérieur rep. 6 sur la partie saillante de la bride de tension arrière et tirer vers l'avant. Ce mouvement fait ressortir les vis rep. 7A qu'il suffit de resserrer.

8. Le bandeau étant positionné sur la glace, serrer les vis rep. 7 et 7A jusqu'à ce que les flasques plaquent bien sur la glace. Un serrage trop important occasionnerait la déformation des brides de tension rep. 8 et 12.

9. Remonter la barette rep. 3.

10. Remonter la serrure électrique rep. 1 en prenant soin de ne pas forcer les fiches du connecteur arrière et en vérifiant que le câble qui est libre dans le boîtier ne gêne pas le mouvement de l'aimant mobile de la serrure.

11. Procéder au raccordement électrique en prenant soin de bien respecter les repérages des câbles suivant le schéma correspondant à l'installation.

B - VANTAIL SEMI-FIXE

A part le démontage de la serrure le processus est identique à celui du vantail de service.

C - VANTAUX FIXES

Les vantaux fixes ne possédant ni trou, ni encoche et ne pouvant être encerclés, les bandeaux ne peuvent être montés que par collage. Il est impératif que la glace soit parfaitement nettoyée et dégraissée avant d'exécuter le collage. Toutefois, si le fixe sert de gâche les flasques seront munis des boîtiers du semi-fixe côté gâche et collés sur la longueur restante.

